

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

## BOLIX UZ

**LIETUVIŠKAS VERTIMAS INFORMACINIAIS TIKSLAIS.** Parengta pagal oficialų BOLIX SA saugos duomenų lapą, 11 versiją, atnaujintą 2023-01-05. Šis vertimas nėra gamintojo pasirašytas originalas. Prieš naudojant kaip oficialų tiekimo grandinės dokumentą Lietuvoje, jį turi patvirtinti produkto tiekėjas arba kompetentingas cheminių medžiagų specialistas.

### 1 SKIRSNIS. IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius: BOLIX UZ.

Nustatytas naudojimas: universalus žieminis klijavimo mišinys armavimo tinkleliui įterpti ETICS sistemose, polistireninėms plokštėms klijuoti ir antram šiltinimo sluoksniui tvirtinti.

Tiekėjas: BOLIX SA, ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Lenkija. Tel. +48 47 50 610, laboratorium@bolix.pl, www.bolix.pl.

Pagalbos numeris: 112 Lietuvoje. Gamintojo numeris: 801 650 222, darbo dienomis 8:00-16:00.

### 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija: Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317; STOT SE 3 H335.

Signalinis žodis: PAVOJINGA.

H318 Smarkiai pažeidžia akis. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių ir veido apsaugą. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti į gryną orą. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes, išimti kontaktinius lęšius, jei galima, ir toliau plauti.

### 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS

Mišinys iš cementų, polimerų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų. Portlandcementis, CAS 65997-15-1, EB 266-043-4, 25-<50 %; Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317; STOT SE 3 H335.

### 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpus: išnešti į gryną orą. Patekus ant odos: nusivilkti užterštus drabužius, odą nuplauti vandeniu ir muilu.

Patekus į akis: nedelsiant plauti vandeniu mažiausiai 15 minučių ir skubiai kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinti vėmimo, praskalauti burną, kreiptis į gydytoją.

### 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas nedegus. Gaisrui aplinkoje gesinti naudoti tinkamas priemonės, pvz., ABC miltelius. Ugniagesiams gali reikėti pilnos apsauginės aprangos ir autonominio kvėpavimo aparato.

### 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Vengti dulkių susidarymo. Surinkti sausą produktą į tinkamą talpyklą. Neleisti patekti į kanalizaciją, gruntinius ar paviršinius vandenis.

### 7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudoti gerai vėdinamose vietose. Darbo metu nevalgyti ir negerti. Laikyti sandariai uždarytoje, nuo drėgmės apsaugotoje pakuotėje 5-25 °C temperatūroje, ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

### 8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENS APSAUGA

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Naudoti daleles filtruojančią kaukę, nitrilo pirštines, sandarius apsauginius akinius ir darbo drabužius.

### 9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Pilka kieta miltelių pavidalo medžiaga, būdingo kvapo. Tūrinis tankis apie 1550 kg/m³. pH 11-12 (1 % tirpalas). Vandenyje netirpsta. Nedegi ir nesprogi.

### 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

Rekomenduojamomis sąlygomis stabili. Vengti drėgmės ir nesuderinamų rūgščių. Sąveikaudama su vandeniu sudaro silikatus ir kalcio hidroksidą.

### 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Dirgina kvėpavimo takus ir odą, smarkiai pažeidžia akis. Ilgalaikis kontaktas gali sukelti alerginį kontaktinį dermatitą.

## **12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

Konkrečių mišinio ekotoksiškumo duomenų nėra. Neleisti patekti į aplinką. PBT/vPvB kriterijų neatitinka.

## **13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Sausas nepanaudotas produktas: atliekų kodai 10 13 06 arba 10 13 82. Sukietėjęs produktas: 10 13 14 arba 17 01 01. Perduoti licencijuotam atliekų tvarkytojui.

## **14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

Pagal ADR/RID, IMDG ir IATA/ICAO nepriskiriamas pavojingiesiems kroviniams.

## **15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

Taikomi REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, CLP reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 ir Komisijos reglamentas (ES) 2020/878.

## **16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Šaltinis: BOLIX SA „Karta charakterystyki BOLIX UZ“, 11 versija, atnaujinta 2023-01-05. Vertimo data: 2026-07-28.