BOLIX N

Giluminis gruntas



PRODUKTO SAVYBĖS:

- **sutvirtina pagrindą**
- **skirtas labai įgeriantiems pagrindams**
- **pagerina sukibimą su pagrindu prieš dengiant kitus sluoksnius**
- **sumažina dulkėtumą ir suvienodina pagrindo įgeriamumą**
- **apsaugo nugruntuotą paviršių nuo žalingo drėgmės poveikio**
- **neleidžia teršalams prasiskverbti iš apatinių sluoksnių ir sumažina dėmių atsiradimo galimybę**
- **be tirpiklių**
- **yra išorinių sienų šiltinimo sistemų remonto sistemos, kuriai išduota ITB techninė rekomendacija, sudedamoji dalis**
- **yra BOLIX INSIDE THERM šiltinimo sistemos sudedamoji dalis**
- **atitinka VOC reikalavimus pagal LEED 2009 ir LEED v4 gaires**
- **produktas gali padėti atitikti BREEAM sertifikavimo reikalavimus, susijusius su patalpų oro kokybe**
- **sudėtyje nėra fenolių**
- **formaldehido kiekis: ≤ 0,001 %**

PASKIRTIS:

BOLIX N skirtas dulkantiems, įgeriantiems ir (arba) susilpnėjusiems sienų, grindų ir lubų paviršiams gruntuoti pastatų viduje ir išorėje prieš:
- įrengiant grindų dangas ir grindų pagrindus,
- montuojant keramines ir akmens dangas,
- klijuojant tapetus,
- dažant akriliniais dažais BOLIX AZ (Complex),
- dažant dažais, naudojamais BOLIX INSIDE THERM šiltinimo sistemoje,
- liejant cementinį savaime išsilyginantį mišinį BOLIX SN20,
- dengiant išlyginamuosius sluoksnius (pvz., BOLIX W),
- montuojant termoizoliacines plokštes pastatų šiltinimo sistemose,
- dengiant hidroizoliaciją BOLIX HYDRO ir BOLIX HYDRO-DUO.

Pagrindai, kuriuos galima gruntuoti:
- betonas,
- akytasis betonas,
- cementiniai, cemento-kalkių ir gipsiniai tinkai,
- cementinės ir anhidritinės grindys bei grindų pagrindai,
- gipso kartono plokštės,
- medžio drožlių plokštės,
- mineralinio tinko BOLIX MP paviršius arba BOLIX INSIDE THERM sistemos armuotasis sluoksnis,
- netinkuotos mūro sienos,
- išorinių sienų šiltinimo sistemų viršutiniai sluoksniai,
- tvirtos, gerai su pirmiau nurodytais pagrindais sukibusios sienų ir lubų dažų dangos.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Naujai įrengtus plonasluoksnius ir tradicinius tinkus galima gruntuoti tik praėjus atitinkamam brandinimo laikui:
- mineraliniai tinkai BOLIX MP – ne anksčiau kaip po 14 dienų,
- kiti BOLIX plonasluoksniai tinkai – dangai išdžiūvus,
- cemento-kalkių ir cementiniai tinkai – ne anksčiau kaip po 28 dienų.

Pagrindas turi būti laikantis apkrovas, sausas, nuvalytas nuo sukibimą mažinančių sluoksnių ir medžiagų, tokių kaip dulkės, riebalai, nešvarumai, bitumas, dumbliai ir kitos sukibimą mažinančios medžiagos. Kalkinių ir klijinių dažų dangas reikia pašalinti. Gipsinius ir anhidritinius pagrindus bei tvirtas dažų dangas reikia nušlifuoti stambiu švitriniu popieriumi, po to nušluoti šepečiu ir kruopščiai pašalinti dulkes.

PRODUKTO PARUOŠIMAS:

Pakuotėje yra paruoštas naudoti produktas. Prieš pat naudojimą visą pakuotės turinį reikia kruopščiai išmaišyti.

NAUDOJIMAS:

Tolygiai dengti teptuku, dažymo voleliu arba purškiant. Labai įgeriančius pagrindus reikia gruntuoti 2–3 kartus. Dengiant pirmąjį sluoksnį preparatą galima skiesti vandeniu santykiu 1:1, o kitus grunto sluoksnius dengti neskiestus, ankstesniam sluoksniui išdžiūvus.

PASTABOS IR NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:

- Nenaudoti ant paviršių, kuriuos ilgą laiką veikia vanduo ar susikaupęs sniegas, taip pat ant pagrindų, neapsaugotų nuo kapiliarinio drėgmės kilimo.
- Prieš pradedant darbus visus darbo zonoje esančius elementus, kurių neketinama gruntuoti, tinkamai uždengti ir apsaugoti.
- Gruntuojant ir gruntui džiūstant paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių ir vėjo. Ant pastolių naudoti apsauginius tinklus.
- Gruntą purkšti galima tik esant nevėjuotam orui.
- Gruntuojant ir baigus gruntuoti patalpas reikia vėdinti, kartu saugant nuo skersvėjų, dėl kurių gruntas gali džiūti per greitai.
- Žema temperatūra, padidėjusi drėgmė ir nepakankama oro cirkuliacija pailgina grunto džiūvimo laiką.
- Grunto kiekį ir dengiamų sluoksnių skaičių reikia tinkamai pritaikyti prie konkretaus pagrindo. Per didelis preparato kiekis gali sukelti gruntuojamo paviršiaus „sustiklėjimą“.
- Baigus darbus įrankius ir rankas nuplauti tekančiu vandeniu, atsižvelgiant į tai, kad gruntui išdžiūvus jį nuvalyti sunkiau.
- Pradarytą grunto pakuotę sandariai uždaryti, o jos turinį sunaudoti kuo greičiau.

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX N

Giluminis gruntas

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Saugoti akis ir odą. Patekus tiesiai į akis, gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

BŪTINI ĮRANKIAI:

■ Teptukas, dažymo volelis arba purškimo pistoletas su kompresoriumi.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Toliau pateikti techniniai parametrai taikomi esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kitomis sąlygomis nurodyti parametrai gali kisti.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengimo ir džiūvimo metu: nuo +5 °C iki +25 °C
Santykinė oro drėgmė dengimo ir džiūvimo metu: iki 80 %
Tankis: apie 1,00 g/cm³ (±10 %)
Spalva: pieno spalvos, išdžiūvęs – bespalvis
Džiūvimo laikas: ne trumpiau kaip 4 val.
LOJ (VOC) kiekis: LOJ ribinė vertė (kat. A/g/FW) – 30 g/l (2010 m.). Produkte yra ne daugiau kaip 30,0 g/l LOJ (VOC).
Pakuotės: 5 kg, 10 kg
Pakuočių skaičius ant padėklo ir produkto neto masė: 5 kg: 108 / apie 540 kg 10 kg: 44 / apie 440 kg
Tinkamumo naudoti laikas: 12 mėnesių – galiojimo data nurodyta ant pakuotės

APYTIKSLĖS SĄNAUDOS:

apie 0,10–0,50 kg/m²

Produkto sąnaudos priklauso nuo pagrindo struktūros, jo įgeriamumo ir grunto dengimo būdo. Todėl, norint tiksliai nustatyti sąnaudas, rekomenduojama atlikti bandymą ant konkretaus pagrindo.

LAIKYMAS:

Laikyti nepažeistose, originaliai uždarytose pakuotėse nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo stiprių saulės spindulių ir šalčio. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SUDĖTIS:

Vandeninės akrilo dispersijos ir modifikuojančios medžiagos.

BOLIX S.A. garantuoja tinkamą produkto kokybę, tačiau neturi įtakos jo naudojimo paskirčiai ir būdui. BOLIX neatsako už projektuotojo ir rangovo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija pateikta sąžiningai, remiantis naujausiomis žiniomis ir taikymo technologijomis. Ji nepakeičia profesionalaus projektuotojo ir rangovo pasirengimo ir neatleidžia jų nuo pareigos laikytis statybos darbų taisyklių bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Kilus abejonių, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba kreiptis į BOLIX techninio klientų aptarnavimo skyrių. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni leidimai netenka galios.

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl