

BOLIX AQUASTOP pilka 2 kg

Techninių duomenų lapas – informacinis vertimas

Dokumento statusas: informacinis vertimas į lietuvių kalbą pagal oficialų BOLIX S.A. dokumentą. Tai nėra gamintojo patvirtinta lietuviška versija ir nepakeičia aktualaus originalo.

1. Produkto paskirtis

BOLIX AQUASTOP – elastingas CG2 WA klasės cementinis siūlių glaistas keraminėms plytelėms, gresui, klinkeriui ir tinkamam natūraliam akmeniui. Šioje kortelėje pateikiamas pilkas 2 kg variantas.

2. Svarbiausios savybės

- Maža vandens absorbcija: Padeda suformuoti mažiau vandenį sugeriančias siūles.
- Atsparus dilimui: Tinka intensyviau naudojamoms dangoms.
- Atsparus šalčiui: Naudojamas lauke pagal technines sąlygas.

3. Techniniai duomenys

Klasė: CG2 WA.

Spalva: pilka.

Siūlės plotis: 2–6 mm.

Pakuotė: 2 kg.

4. Naudojimas

- Paruoškite siūles: Palaukite, kol klijai sukietės, pašalinkite klijų likučius ir dulkes.
- Paruoškite glaistą: Sumaišykite su švariu vandeniu, laikydamiesi techninio lapo proporcijų.
- Užpildykite ir nuvalykite: Gumine mentele užpildykite siūles visu gyliu, o pradėjus matuoti nuvalykite drėgna kempine.

5. Svarbios pastabos

Produktą naudokite tik pagal aktualią konkretaus BOLIX sprendinio techninę dokumentaciją. Darbo sąlygos, pagrindo paruošimas ir gretimų sluoksnių suderinamumas turi būti patikrinti prieš darbą.

6. Sandėliavimas ir sauga

Laikykite originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, apsaugotą nuo drėgmės, mechaninių pažeidimų ir tiesioginės saulės.

Šaltinis

<https://www.bolix.pl/download/514/karty-techniczne-ceramika/6133/karta-techniczna-bolix-aquastop-2-6-mm.pdf>
| Vertimo parengimo data: 2026-07-24