

BOLIX HD 158/S

Techninių duomenų lapas – informacinis LT vertimas

PASKIRTIS

Oranžinis, šarmams atsparia dispersija padengtas stiklo pluošto armavimo tinklelis, skirtas armuotajam sluoksniui BOLIX fasadų šiltinimo sistemose.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paviršinė masė: $160 \text{ g/m}^2 \pm 10 \%$. Pilnas akutės dydis: $4,0 \times 4,6 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$. Šviesus akutės dydis: $3,5 \times 3,8 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$. Ritinio plotis: $1,10 \text{ m} \pm 10 \%$. Ritinio ilgis: ne mažiau kaip 50 m.

NAUDOJIMAS

Tinklelio juostas įspausti į šviežią armavimo mišinį, išlyginti nuo centro kraštų link ir visiškai uždengti mišiniu. Gretimas juostas kloti ne mažesne kaip 10 cm užlaida.

SĄNAUDOS IR PAKAVIMAS

Orientacinės sąnaudos: ne mažiau kaip $1,1 \text{ m}^2$ tinklelio 1 m^2 paviršiaus. Standartinis pakavimas: 33 ritiniai ant padėklo.

LAIKYMAS

Laikyti originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, apsaugotą nuo drėgmės, deformavimo, tiesioginės saulės ir mechaninių pažeidimų.

PASTABA

Informacinis vertimas. Techniniams sprendimams vadovautis aktuoliu gamintojo BOLIX S.A. originaliu techninių duomenų lapu.

Oficialus šaltinis: <https://www.bolix.pl/download/526/karty-techniczne-siatki/6241/karta-techniczna-bolix-hd-158s-2.pdf>