

BOLIX P baltas 25 kg

Saugos duomenų lapo informacinis vertimas į lietuvių kalbą

Svarbus teisinis pranešimas: šis PDF yra informacinis lietuviškas vertimas, parengtas pagal BOLIX S.A. lenkišką saugos duomenų lapą (Versija 5, atnaujinta 2023-01-05). Jis nėra gamintojo patvirtintas Lietuvos rinkai skirtas SDS ir nepakeičia aktualaus oficialaus gamintojo dokumento. Profesinės saugos ir teisės aktų vykdymo tikslams turi būti naudojama atsakingo tiekėjo patvirtinta lietuviška SDS versija.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės identifikavimas

Produkto identifikatorius	BOLIX P baltas
Nustatytas naudojimas	Balto cemento klijai marmurui ir akmens dangoms ant sienų bei grindų viduje ir lauke, įskaitant laikinai drėgnas patalpas.
Nerekomenduojamas naudojimas	Bet koks naudojimas, kuris nenurodytas gamintojo techniniuose dokumentuose.
Gamintojas	BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 ■ywiec, Lenkija
Telefonas / el. paštas	+48 47 50 610 laboratorium@bolix.pl www.bolix.pl
Skubi pagalba Lietuvoje	112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, STOT SE 3. Signalinis žodis: **PAVOJINGA**.

H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės

- P101: jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą arba etiketę.
- P102: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- P280: mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių ir veido apsaugą.
- P302+P352: PATEKUS ANT ODOS - plauti dideliu kiekiu vandens.
- P304+P340: ĮKVĖPUS - išvesti asmenį į gryną orą ir užtikrinti laisvą kvėpavimą.
- P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS - atsargiai plauti vandeniu kelias minutes; išimti kontaktinius lęšius, jeigu tai lengva padaryti; toliau plauti.

Kiti pavojai

Gamintojo SDS nurodo, kad mišinyje yra mažiau kaip 1 % įkvepiamos kristalinio silicio dioksido frakcijos. Sudedamosios dalys neatitinka PBT ar vPvB kriterijų; nenurodyta endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Cementų, polimerų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys. Klasifikacijai reikšminga sudedamoji dalis - portlandcementis, CAS 65997-15-1, EB 266-043-4. Tikslus koncentracijos intervalas ir papildomos sudedamosios dalys nurodytos gamintojo originaliame SDS.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Ikvėpus:** išvesti nukentėjusį iš poveikio zonos, užtikrinti gryną orą ir ramybę. Sutrikus kvėpavimui nedelsiant kviesti medicinos pagalbą.
- **Patekus ant odos:** nusivilkti užterštus drabužius ir avalynę, odą kruopščiai nuplauti vandeniu bei muilu. Esant nudegimams ar ilgalaikiam dirginimui kreiptis į gydytoją.
- **Patekus į akis:** nedelsiant plauti kambario temperatūros vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Neleisti trinti akių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu lengva, ir skubiai kreiptis į gydytoją.
- **Prarijus:** neskatinėti vėmimo. Išskalauti burną ir gerklę, užtikrinti ramybę ir kreiptis į gydytoją.

Svarbiausi simptomai

Akių paraudimas, odos dirginimas ar alerginė reakcija, kvėpavimo takų dirginimas. Simptomai gali pasireikšti ir po tam tikro laiko.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Produktas normaliomis naudojimo, sandėliavimo ir transportavimo sąlygomis yra nedegus, nesproguos ir nepalaiko kitų medžiagų degimo. Gaisro aplinkoje naudoti aplinkai tinkamas gesinimo priemonės. Didelio gaisro metu gali reikėti pilnos apsauginės aprangos ir autonominio kvėpavimo aparato. Neleisti gesinimo vandeniui patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- Evakuoti neapsaugotus asmenis ir naudoti 8 skirsnyje nurodytas asmenines apsaugos priemones.
- Vengti dulkių susidarymo ir įkvėpimo.
- Sausą produktą sušluoti arba surinkti mechaniniu būdu ir sudėti į tinkamą uždarą talpą.
- Neleisti patekti į gruntinius ar paviršinius vandenis, dirvožemį ir kanalizaciją.
- Atliekas tvarkyti pagal 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- Naudoti gerai vėdinamose vietose; vengti dulkių susidarymo ir nusėdimo.
- Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti; po darbo kruopščiai nuplauti rankas.
- Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, apsaugotoje nuo oro ir drėgmės.
- Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: +5 °C iki +25 °C.
- Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų, šilumos šaltinių ir vaikams neprieinamoje vietoje.
- Maksimalus laikymo terminas pagal šaltinio SDS - 12 mėnesių.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

Darbo vietoje turi būti kontroliuojama cemento ir kvarco dulkių koncentracija pagal Lietuvoje galiojančias profesinio poveikio ribines vertes. Užtikrinkite vietinį ir bendrąjį vėdinimą.

Kvėpavimo takų apsauga	Daleles filtruojanti kaukė pagal EN 149 arba lygiavertė; keisti padidėjus kvėpavimo pasipriešinimui.
Rankų apsauga	Nitrilo arba kitos cementui atsparios cheminės apsauginės pirštinės; prieš naudojimą patikrinti būklę.
Akių ir veido apsauga	Sandarūs apsauginiai akiniai pagal EN 166; esant purslų rizikai - veido apsauga.
Kūno apsauga	Darbo drabužiai ir neslystanti apsauginė avalynė.
Avarinė įranga	Akių plovimo priemonė ir, kai rizika to reikalauja, avarinis dušas.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną	Kieta medžiaga, milteliai
Spalva	Balta
Kvapąs	Būdingas
pH	Šarminis po sumaišymo su vandeniu; tiksli vertė pateikta originaliame SDS

Tirpumas vandenyje	Netirpus / reaguoja su vandeniu sudarydamas cementinę masę
Degumas	Nedegus
Sprogumas	Nesprogus
Garų slėgis / virimo temperatūra	Netaikoma kietai medžiagai

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

Rekomenduojamomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis produktas stabilus. Vengti drėgmės, vandens patekimo į pakuotę ir netinkamų sandėliavimo sąlygų. Normaliomis sąlygomis pavojingų polimerizacijos reakcijų ar pavojingų skilimo produktų nesitikima.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- Smarkiai pažeidžia akis.
- Dirgina odą; ilgalaikis kontaktas su drėgna oda gali sukelti sausėjimą, įtrūkimus ar šarminius nudegimus.
- Gali sukelti alerginę odos reakciją jautriems asmenims.
- Dulkės gali dirginti nosį, gerklę ir viršutinius kvėpavimo takus.
- Toksikologinis vertinimas pagrįstas sudedamųjų dalių savybėmis ir gamintojo SDS.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Mišinys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, tačiau didelis kiekis drėgno produkto gali lokaliai padidinti vandens pH. Neleisti produktui ar pakuotei patekti į aplinką. Sudedamosios dalys neatitinka PBT/vPvB kriterijų.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Produkto atliekas ir užterštas pakuotes perduoti licencijuotam atliekų tvarkytojui pagal Lietuvos teisės aktus. Nesupilti į kanalizaciją. Sukietėjusios cementinės atliekos paprastai tvarkomos kaip statybinės mineralinės atliekos; tikslų atliekos kodą parenka atliekų turėtojas pagal atliekos kilmę ir būklę.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Pagal ADR/RID, IMDG ir IATA produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas krovinyms. Vežti uždarose, nepažeistose ir nuo drėgmės apsaugotoje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Šaltinio SDS parengtas pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, CLP reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 ir Komisijos reglamentą (ES) 2020/878. Lietuvoje taikomi aktualūs cheminių medžiagų, darbuotojų saugos, atliekų ir aplinkos apsaugos reikalavimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo frazių paaiškinimai pateikti 2 skirsnyje. Darbuotojai turi būti apmokyti saugiai dirbti su cementiniais mišiniais ir naudoti asmenines apsaugos priemones. Šis vertimas parengtas informaciniais tikslais ir turi būti tikrinamas pagal aktualų originalų gamintojo SDS.

Originalaus dokumento versija	Versija 5, atnaujinta 2023-01-05
Gamintojo SDS	https://www.bolix.pl/download/893/kch-ceramika/10069/karta-charakterystyki-bolix-p-bialy-3.pdf
Vertimo parengimo data	2026-07-23
Dokumento statusas	Informacinis vertimas - ne gamintojo patvirtintas Lietuvos rinkos SDS