

BOLIX U 25 kg

Saugos duomenų lapo informacinis vertimas

Dokumento statusas: informacinis vertimas į lietuvių kalbą pagal oficialų BOLIX S.A. dokumentą. Tai nėra gamintojo patvirtinta lietuviška versija ir nepakeičia aktualaus originalo.

1. Medžiagos / mišinio ir bendrovės identifikavimas

Produktas: BOLIX U 25 kg. Nustatytas naudojimas: EPS ir XPS plokščių klijavimas bei armuotojo sluoksnio su tinkleliu įrengimas ETICS sistemose. Gamintojas: BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Lenkija. Skubios pagalbos numeris Lietuvoje: 112.

2. Galimi pavojai

Signalinis žodis: PAVOJINGA. H318 – smarkiai pažeidžia akis. H315 – dirgina odą. H317 – gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 – gali dirginti kvėpavimo takus. P280 – naudoti apsaugines pirštines, drabužius, akių ir veido apsaugą. P305+P351+P338 – patekus į akis, atsargiai plauti vandeniu kelias minutes ir išimti kontaktinius lęšius, jeigu tai lengva padaryti.

3. Sudėtis

Cementų, polimerų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys. Klasifikacijai reikšminga sudedamoji dalis – portlandcementis (CAS 65997-15-1, EB 266-043-4). Tiksliai sudėtis pateikta gamintojo aktualiame originaliame SDS.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus išvesti į gryną orą. Patekus ant odos nuplauti vandeniu ir muilu. Patekus į akis nedelsiant gausiai plauti ne trumpiau kaip 15 minučių, netrinti ir kreiptis į gydytoją. Prarijus neskatinėti vėmimo, išskalauti burną ir kreiptis į medikus.

5. Priešgaisrinės priemonės

Produktas normaliomis sąlygomis nedegus ir nesprogus. Gaisro aplinkoje naudoti situacijai tinkamas gesinimo priemonės.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

Naudoti asmenines apsaugos priemones. Sausą produktą surinkti mechanškai, vengiant dulkių. Neleisti patekti į dirvožemį, kanalizaciją ar vandens telkinius.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

Naudoti gerai vėdinamose vietose, vengti dulkių. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės, rekomenduojamai nuo +5 °C iki +25 °C.

8. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

Naudoti daleles filtruojančią kaukę pagal EN 149, nitrilo pirštines, sandarius apsauginius akinius pagal EN 166, darbo drabužius ir apsauginę avalynę.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Kieta medžiaga, milteliai. Spalva: pilka. Būdingas kvapas. Piltinis tankis: apie 1620 kg/m³. Vandeninio mišinio pH apie 11–12. Nedegus ir nesproguos.

10. Stabilumas ir reaktingumas

Laikantis rekomenduojamų sąlygų produktas stabilus. Vengti drėgmės ir netinkamų laikymo sąlygų.

11. Toksikologinė informacija

Cementinės dulkės gali dirginti kvėpavimo takus, odą ir akis. Šlapias mišinys yra šarminis ir gali smarkiai pažeisti akis.

12. Ekologinė informacija

Neleisti dideliems produkto kiekiams patekti į aplinką. Sukietėjęs produktas paprastai nekelia tokio pat pavojaus kaip sausas mišinys.

13. Atliekų tvarkymas

Atliekas ir pakuotę tvarkyti pagal Lietuvos teisės aktus. Nesukietėjusio produkto nepilti į kanalizaciją.

14. Informacija apie vežimą

Pagal įprastas ADR/RID, IMDG ir IATA taisykles produktas paprastai neklasifikuojamas kaip pavojingas kroviny.

15. Informacija apie reglamentavimą

Taikomi aktualūs ES cheminių medžiagų, darbuotojų saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimai.

16. Kita informacija

Tai informacinis vertimas. Profesinės saugos ir teisinių procedūrų tikslams būtina naudoti gamintojo originalą ir Lietuvoje atsakingo tiekėjo patvirtintą SDS.

Šaltinis

<https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/5154/karta-charakterystyki-bolix-u-2.pdf>
| Vertimo parengimo data: 2026-07-24