

BOLIX PW EXPRESS

PASKIRTIS

BOLIX PW EXPRESS – skysta bespalvė priedas, pagreitinanti silikoninių BOLIX SIT, silikatinių-silikoninių BOLIX SI-SIT ir akrilinių BOLIX KA tinkų rišimą bei džiūvimą vėsiomis ir drėgnomis sąlygomis.

SAVYBĖS

Pagreitina polimerinių tinkų rišimą ir džiūvimą, leidžia dirbti nuo +2 °C iki +15 °C ir iki 85 % santykinės oro drėgmės. Be tirpiklių, lengvai naudojamas ir, tiksliai dozuojant, nekeičia galutinių tinko savybių.

PARUOŠIMAS

Prieš naudojimą buteliuką suplakti. Priedą pilti tik po tinko tonavimo ir prieš pat dengimą. Dozė: 175 ml / 25 kg tinko, t. y. vienas buteliukas vienam kibirui. Maišyti lėtai apie 1 minutę.

NAUDOJIMAS

Po išmaišymo tinkas tinkamas naudoti apie 1 valandą. Vienoje vientisoje sienos plokštumoje nenaudoti dalies tinko su priedu ir dalies be priedo, nes gali atsirasti skirtumų atspalvyje, faktūroje ir dengimo savybėse.

DARBO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra: +2 °C iki +15 °C. Santykinė oro drėgmė: iki 85 %. Praėjus ne mažiau kaip 6 valandoms po padengimo, temperatūra gali trumpam nukristi iki –5 °C. Pagrindas negali būti apledėjęs. Naudoti pastolių uždangas ir saugoti nuo lietaus, rūko bei stipraus vėjo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis apie 1,00 kg/dm³. Spalva – bespalvė. Tinko su priedu sunaudojimo laikas – apie 1 valanda. Tinkamumo laikas – 12 mėnesių. Sąnaudos: 175 ml / 25 kg BOLIX SIT, BOLIX SI-SIT arba BOLIX KA tinko.

LAIKYMAS

Laikyti originaliose sandariai uždarytose pakuotėse nuo +5 °C iki +30 °C. Saugoti nuo kaitinimo, užšalimo ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacinis vertimas pagal oficialų BOLIX PW EXPRESS techninių duomenų lapą, atnaujintą 2024-10-08. Originalas: <https://www.bolix.pl/download/213/karty-techniczne/3500/karta-techniczna-bolix-pw-express.pdf>