

BOLIX PW-S EXPRESS

PASKIRTIS

Žieminis priedas BOLIX U, US, WM ir UWM klijų mišiniams. Pagreitina rišimą ir džiūvimą žemoje temperatūroje ir padidintoje drėgmėje.

DOZAVIMAS IR PARUOŠIMAS

250 g priedo 25 kg mišinio. Priedą įberti tiesiogiai maišant mišinį su vandeniu, maišyti lėtai maišykle, po 5 min. permaišyti.

DARBO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra +2...+15 °C, santykinė oro drėgmė iki 90 %. Maždaug po 7 val. temperatūra gali nukristi iki -5 °C. Pagrindas negali būti apledėjęs; naudoti pastolių uždangas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Piltnis tankis apie 0,50 g/cm³. Paruošto mišinio sunaudojimo laikas ≤80 min. Pradinė atsparumo šalčiui pradžia apie 7 val. Pakuotė 250 g. Tinkamumo laikas 12 mėn.

SVARBU

Kitus sistemos sluoksnius ant armuotojo sluoksnio atlikti tik jam sukietėjus ir ne anksčiau kaip po 4 dienų. Laikyti sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės.

Informacinis LT vertimas. Oficialus originalas:

<https://www.bolix.pl/download/213/karty-techniczne/3462/karta-techniczna-bolix-pw-s-express.pdf>