

BOLIX R - SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Taikoma produktams BOLIX KA 1,0, BOLIX KA 1,5, BOLIX KA 2,0 ir BOLIX R

Versija: Originalas: 4 versija, atnaujinta 2025-10-06; vertimas 2026-08-03 | Šaltinis:

<https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/7947/karta-charakterystyki-bolix-tynk-ak>

SVARBU

SVARBU. Tai lietuviškas informacinis vertimas, parengtas pagal oficialų BOLIX S.A. dokumentą. Tai nėra gamintojo patvirtintas lietuviškas originalas. Kilus neatitikimų, vadovaukitės aktualių oficialių originalu, produkto etikete ir tiekėjo nurodymais.

SVARBU

LIETUVOS RINKAI. VVKT konsultacijos apsinuodijimų klausimais visą parą: +370 5 236 2052; skubioji pagalba: 112.

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius: BOLIX KA 1,0; BOLIX KA 1,5; BOLIX KA 2,0; BOLIX R

Nustatyti naudojimo būdai: Akrilinė tinkavimo masė, skirta rankiniu arba mašininio būdu formuoti apsauginę ir dekoratyvinę plonasluoksne tinko dangą pastatų išorėje ir patalpų viduje.

Nerekomenduojami naudojimo būdai: Bet koks naudojimas, nenurodytas produkto paskirtyje ir 7.3 poskirnyje.

Tiekėjas: BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Lenkija; tel. +48 33 475 06 00; laboratorium@bolix.pl; www.bolix.pl

Pagalbos telefonai Lietuvoje: VVKT konsultacijos apsinuodijimų klausimais visą parą: +370 5 236 2052; skubioji pagalba: 112.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija pagal CLP: Aquatic Chronic 3, H412

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P501: Turinį ir talpyklą šalinti laikantis vietos atliekų tvarkymo reikalavimų.

EUH208: Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masės (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Produktas apdorotas biocidiniais produktais. Sudėtyje yra cinko piritiono, terbutrino, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, CMIT/MIT reakcijos masės (3:1) ir kitų konservantų. Naudojamos medžiagos neatitinka PBT arba vPvB kriterijų. Mišinyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų pagal šaltinio SDS.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

BOLIX R - SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Taikoma produktams BOLIX KA 1,0, BOLIX KA 1,5, BOLIX KA 2,0 ir BOLIX R

Versija: Originalas: 4 versija, atnaujinta 2025-10-06; vertimas 2026-08-03 | Šaltinis:

<https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/7947/karta-charakterystyki-bolix-tynk-ak>

Vandeninis mišinys, kurio pagrindą sudaro priedai, užpildai, koalescentai, pigmentai ir dervos.

Cinko piritionas, CAS 13463-41-7: <0,01 %; Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 3 H301; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410; Eye Dam. 1 H318; Repr. 1B H360D; STOT RE 1 H372

Terbutrinas, CAS 886-50-0: <0,01 %; Acute Tox. 4 H302; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410; Skin Sens. 1B H317

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas, CAS 26530-20-1: <0,005 %; Acute Tox. 2 H330; Acute Tox. 3 H301+H311; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410; Eye Dam. 1 H318; Skin Corr. 1 H314; Skin Sens. 1A H317; EUH071

CMIT/MIT reakcijos masė (3:1), CAS 55965-84-9: <0,0015 %; Acute Tox. 2 H310+H330; Acute Tox. 3 H301; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410; Eye Dam. 1 H318; Skin Corr. 1C H314; Skin Sens. 1A H317; EUH071

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą ir užtikrinti ramybę. Jei simptomai nepraeina arba būklė blogėja, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nusivilkti užterštus drabužius. Odą plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Jei dirginimas ar alerginė reakcija nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, plačiai atvėrus vokus. Išimti kontaktinius lęšius, jei tai lengva padaryti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Skalauti burną. Neskatinėti vėmimo. Sąmonę praradusiam asmeniui nieko neduoti per burną. Kreiptis į gydytoją arba apsinuodijimų konsultacijų tarnybą.

Svarbiausi simptomai: Gali dirginti akis, odą ir kvėpavimo takus; jautriems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.

Specialus priešnuodis nenurodytas. Taikyti simptominių gydymą ir parodyti gydytojui produkto talpyklą arba šį dokumentą.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

- įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis produktas nedegus
- gaisro atveju naudoti aplinkiniam gaisrui tinkamas gesinimo priemonės, pirmenybę teikiant ABC milteliams
- dėl aukštos temperatūros gali susidaryti pavojingų skilimo produktų
- gaisrininkams naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir visą apsauginę aprangą
- neleisti gaisro gesinimo vandeniui patekti į vandens telkinius ar kanalizaciją

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

- pašalinti neapsaugotus asmenis ir naudoti 8 skirsnyje nurodytas apsaugos priemonės
- neleisti produktui patekti į gruntinius ir paviršinius vandenis, kanalizaciją bei dirvožemį

BOLIX R - SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Taikoma produktams BOLIX KA 1,0, BOLIX KA 1,5, BOLIX KA 2,0 ir BOLIX R

Versija: Originalas: 4 versija, atnaujinta 2025-10-06; vertimas 2026-08-03 | Šaltinis:

<https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/7947/karta-charakterystyki-bolix-tynk-ak>

- išsiliejimą surinkti smėliu ar kita nedegia inertine sugeriančia medžiaga; nenaudoti pjuvenų ar degių absorbentų
- surinktą medžiagą perduoti atliekų tvarkytojui pagal 13 skirsnį

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- laikytis darbo saugos ir higienos reikalavimų; darbo vietoje palaikyti švarą
- naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti; po darbo nusiplauti rankas
- vengti patekimo į akis ir ant odos, neįkvėpti aerozolio ar rūko

Sandėliavimo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C

Maksimalus laikymo laikas: 18 mėnesių

Saugoti nuo šilumos šaltinių, tiesioginės spinduliuotės, elektrostatinų iškrovų ir šalčio. Laikyti atokiai nuo maisto produktų. Naudoti tik pagal techninių duomenų lapą.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENS APSAUGA

Darbo vietoje užtikrinti tinkamą bendrąją ir vietinę ventiliaciją. Jei negalima užtikrinti ribinių verčių arba susidaro aerozolis, naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą.

Kvėpavimo takų apsauga: Esant nepakankamai ventiliacijai ar aerozoliui - tinkamas respiratorius pagal rizikos vertinimą.

Rankų apsauga: Nitrilo pirštinės, rekomenduojamas storis apie 0,4 mm; šaltinio SDS nurodytas prasiskverbimo laikas >480 min.

Akių ir veido apsauga: Sandarūs apsauginiai akiniai, jei galimas taškymasis.

Odos apsauga: Darbo drabužiai ir neslystanti avalynė; užterštus drabužius nusivilkti ir išskalbti.

Aplinkos poveikio kontrolė: Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius ar gruntinius vandenį.

Šaltinio SDS pateikiamos Lenkijos profesinio poveikio ribinės vertės.

Lietuvoje taikomas ribines vertes būtina tikrinti pagal aktualius nacionalinius teisės aktus.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būseną: skysta masė

Spalva: balta arba pagal užsakymą

Kvapą: būdingas

pH: 8-9,5

Tankis: apie 1900 kg/m³; santykinis tankis apie 1,9

Tirpumas: maišosi su vandeniu

Degumas: mišinys nelaikomas degiu; pliūpsnio temperatūra >60 °C

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

- laikymo ir naudojimo sąlygomis produktas nereaktyvus ir chemiškai stabilus

BOLIX R - SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Taikoma produktams BOLIX KA 1,0, BOLIX KA 1,5, BOLIX KA 2,0 ir BOLIX R

Versija: Originalas: 4 versija, atnaujinta 2025-10-06; vertimas 2026-08-03 | Šaltinis:

<https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/7947/karta-charakterystyki-bolix-tynk-ak>

- pavojingų reakcijų įprastomis sąlygomis nesitikima
- vengti stiprių rūgščių, stiprių bazių, stiprių oksidatorių, tiesioginio karščio ir netinkamų laikymo sąlygų
- naudojant pagal paskirtį pavojingų skilimo produktų nesusidaro; gaisro atveju žr. 5 skirsnį

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Paties mišinio patirtimi pagrįstų toksikologinių tyrimų duomenų nėra.

Vertinimas atliktas pagal sudedamųjų medžiagų duomenis ir CLP klasifikavimo kriterijus.

- ūmus toksiškumas: mišinio klasifikavimo kriterijai neatitinka; apskaičiuotas mišinio ATE per burną ir per odą >5000 mg/kg, garų įkvėpus >20 mg/l
- tiesioginis kontaktas gali dirginti akis ar odą; jautriems asmenims konservantai gali sukelti alerginę reakciją
- ilgalaikis aerozolio ar garų įkvėpimas gali dirginti gleivines ir viršutinius kvėpavimo takus
- duomenų nepakanka klasifikuoti mišinį kaip mutageninį, kancerogeninį, toksišką reprodukcijai ar turintį specifinį toksinį poveikį organams

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

SVARBU

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

- paties mišinio ekotoksikologinių bandymų duomenų nėra; vertinimas grindžiamas sudedamosiomis dalimis
- neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį
- naudojamos medžiagos neatitinka PBT arba vPvB kriterijų; pagal šaltinio SDS endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

- produkto likučius ir užterštas pakuotes perduoti licencijuotam atliekų tvarkytojui
- atliekų kodą parinkti pagal faktinę atliekų kilmę ir vietos teisės aktus
- nepilti produkto ar plovimo vandens į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant žemės
- visiškai tuščias ir švarias pakuotes tvarkyti pagal vietos rūšiavimo reikalavimus

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

JT numeris / ID: netaikoma

JT tinkamas krovinio pavadinimas: netaikoma

Vežimo pavojingumo klasė: netaikoma

Pakavimo grupė: netaikoma

Pavojus aplinkai / jūros teršalas: ne

BOLIX R - SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Taikoma produktams BOLIX KA 1,0, BOLIX KA 1,5, BOLIX KA 2,0 ir BOLIX R

Versija: Originalas: 4 versija, atnaujinta 2025-10-06; vertimas 2026-08-03 | Šaltinis:

<https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/7947/karta-charakterystyki-bolix-tynk-ak>

ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO: produktas pagal šaltinio SDS nepriskiriamas pavojingiems kroviniams

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Mišinys vertinamas pagal Europos Sąjungos REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, CLP reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 ir taikomus biocidinių produktų bei atliekų teisės aktus. Naudotojas privalo laikytis Lietuvoje galiojančių darbuotojų saugos, cheminių medžiagų, atliekų ir aplinkos apsaugos reikalavimų. Cheminės saugos vertinimas šiam mišiniui neatliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

H301: Toksiška prarijus.

H302: Kenksminga prarijus.

H310: Mirtina susilietus su oda.

H311: Toksiška susilietus su oda.

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H330: Mirtina įkvėpus.

H360D: Gali pakenkti negimusiam vaikui.

H372: Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H400: Labai toksiška vandens organizmams.

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.

Šis lietuviškas dokumentas parengtas informaciniu tikslu pagal oficialų BOLIX S.A. 4 versijos lenkų kalbos saugos duomenų lapą. Jis nepakeičia gamintojo patvirtintos saugos duomenų lapo versijos. Tiekėjas, tiekiantis produktą Lietuvos rinkai, privalo užtikrinti teisės aktus atitinkančią oficialią lietuvišką SDS versiją ir aktualų ženklinį.