

BOLIX UWM

1. IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius: BOLIX UWM. Nustatyta paskirtis: universalus klijavimo mišinys EPS, XPS ir mineralinės vatos plokštėms. Tiekėjas: BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Lenkija; laboratorium@bolix.pl; www.bolix.pl. Pagalbos telefonas: 801 650 222, darbo dienomis 8:00–16:00. Lietuvoje skubios pagalbos numeris – 112.

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317; STOT SE 3 H335. Signalinis žodis: PAVOJINGA. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Sudėtyje yra portlandcemenčio. Produkte yra mažiau kaip 1 % įkvepiamos kristalinio silicio dioksido frakcijos. PBT/vPvB kriterijų neatitinka; endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.

3. SUDĖTIS

Cementų, polimerų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys. Portlandcementis, CAS 65997-15-1, EB 266-043-4, koncentracija 25–<40 %; klasifikacija: Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, STOT SE 3 H335.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpus: išvesti į gryną orą ir užtikrinti ramybę; esant sunkiems simptomams nedelsiant kviešti medicinos pagalbą. Patekus ant odos: nusivilkti užterštus drabužius, plauti vandeniu ir muilu. Patekus į akis: plauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, išimti kontaktinius lęšius, jei lengva, ir skubiai kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinėti vėmimo, išskalauti burną ir kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas normaliomis sąlygomis nedegus, nesproguos ir nepalaiko degimo. Gaisrą gesinti aplinkai tinkamomis priemonėmis; rekomenduojami ABC milteliniai gesintuvai. Ugniagesiai turi naudoti visą apsauginę aprangą ir autonominį kvėpavimo aparatą.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

Vengti dulkių susidarymo. Naudoti asmens apsaugos priemonės. Produktą sušluoti arba surinkti kastuvu į uždara talpą. Neleisti patekti į gruntinius ir paviršinius vandenis, dirvožemį ar kanalizaciją.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudoti gerai vėdinamose vietose, vengti dulkių susidarymo ir nusėdimo. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti; po darbo nusiplauti rankas. Laikyti gerai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C. Maksimalus laikymo laikas – 12 mėnesių.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

Darbo vietos ribines vertes taikyti pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus. Oficialaus šaltinio orientaciniai duomenys: portlandcementis – 2 mg/m³; kvarcas (RCS <1 %) – 0,1 mg/m³. Naudoti kvėpavimo apsaugą pagal EN 149, nitrilo pirštines, sandarius apsauginius akinius pagal EN 166, darbo drabužius ir neslidžią avalynę.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Kieta medžiaga, pilki milteliai, būdingas kvapas. Piltinis tankis apie 1620 kg/m³. 1 % suspensijos pH 11–12. Vandenyje netirpus. Lydymosi / skilimo temperatūra virš 1250 °C. Nedegus ir nesproguos.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Normaliomis tvarkymo ir laikymo sąlygomis stabilus. Vengti drėgmės ir nesuderinamų medžiagų. Sumaišius su vandeniu vyksta šarminė hidratacijos reakcija. Normaliomis sąlygomis pavojingų skilimo produktų nesusidaro.

BOLIX UWM

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Dirgina odą, gali sukelti alerginę odos reakciją ir smarkiai pažeisti akis. Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus. Pakartotinis ar ilgalaikis dulkių poveikis gali dirginti kvėpavimo sistemą.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, tačiau dideli kiekiai dėl šarminės reakcijos gali pakeisti vandens pH. Neleisti patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ar gruntą. PBT ir vPvB kriterijų neatitinka.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Produkto ir pakuotės atliekas tvarkyti pagal vietos ir ES teisės aktus. Nesukietėjusio produkto neišleisti į kanalizaciją. Sukietėjusius likučius tvarkyti kaip statybines atliekas, jei nacionaliniai reikalavimai nenustato kitaip.

14. VEŽIMAS

Pagal ADR/RID, IMDG ir IATA produktas nepriskiriamas pavojingiems kroviniams. Pakuotes transportuojant saugoti nuo pažeidimo ir drėgmės.

15. REGLAMENTAVIMAS

Taikomi Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 ir atitinkami Lietuvos darbuotojų saugos, cheminių medžiagų bei atliekų tvarkymo teisės aktai.

16. KITA INFORMACIJA

H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Šis dokumentas yra informacinis vertimas pagal oficialų lenkišką BOLIX UWM saugos duomenų lapą, parengtą 2018-02-09, atnaujintą 2023-01-05, versija 2. Ginčo atveju vadovautis gamintojo originalu ir galiojančiais Lietuvos bei ES teisės aktais.

Informacinis vertimas į lietuvių kalbą pagal oficialų BOLIX UWM saugos duomenų lapą, versija 2, atnaujinta 2023-01-05. Originalas: <https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/3646/karta-charakterystyki-bolix-uwm.pdf>