

BOLIX UZB

1. IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius: BOLIX UZB. Paskirtis: klijavimo mišinys su armuojančiais mikropluoštais armuotajam sluoksniui ir EPS plokštėms klijuoti. Tiekėjas: BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Lenkija; laboratorium@bolix.pl; www.bolix.pl. Pagalbos telefonas: 801 650 222, darbo dienomis 8:00–16:00. Lietuvoje skubios pagalbos numeris – 112.

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317; STOT SE 3 H335. Signalinis žodis: PAVOJINGA. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Produkte yra mažiau kaip 1 % įkvepiamos kristalinio silicio dioksido frakcijos. PBT/vPvB kriterijų neatitinka.

3. SUDĖTIS

Hidraulinių rišiklių, polimerų, smulkiagrūdžių mineralinių užpildų, modifikuojančių priedų ir armuojančių mikropluoštų mišinys. Sudėtyje: kalcio hidroksidas 1–<5 % ir portlandcementis 20–<50 %.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

[kvėpus: išvesti į gryną orą ir užtikrinti ramybę. Patekus ant odos: nusivilkti užterštus drabužius, plauti vandeniu ir muilu. Patekus į akis: plauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, išimti kontaktinius lęšius, jei lengva, ir skubiai kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinėti vėmimo, išskalauti burną ir kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas normaliomis sąlygomis nedegus, nesprogus ir nepalaiko degimo. Gaisrą gesinti aplinkai tinkamomis priemonėmis; rekomenduojami ABC milteliniai gesintuvai.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

Vengti dulkių susidarymo. Naudoti asmens apsaugos priemonės. Produktą surinkti mechanškai į uždarą talpą. Neleisti patekti į gruntinius ar paviršinius vandenį, dirvožemį ir kanalizaciją.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudoti gerai vėdinamose vietose. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

Naudoti kvėpavimo apsaugą pagal EN 149, nitrilo pirštines, sandarius apsauginius akinius pagal EN 166 ir darbo drabužius. Laikytis galiojančių Lietuvos profesinio poveikio ribinių verčių.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Kieta medžiaga, balti milteliai, būdingas kvapas. Produktas vandenyje sudaro šarminį mišinį. Nedegus ir nesprogus.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis stabilus. Vengti drėgmės ir nesuderinamų medžiagų. Sumaišius su vandeniu vyksta šarminė hidratacijos reakcija.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Dirgina odą, gali sukelti alerginę odos reakciją ir smarkiai pažeisti akis. Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus. Pakartotinis ar ilgalaikis dulkių poveikis gali dirginti kvėpavimo sistemą.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, tačiau dideli kiekiai dėl šarminės reakcijos gali pakeisti vandens pH. Neleisti patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ar gruntą.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Produkto ir pakuotės atliekas tvarkyti pagal vietos ir ES teisės aktus. Nesukietėjusio produkto neišleisti į kanalizaciją. Sukietėjusius likučius tvarkyti kaip statybines atliekas.

14. VEŽIMAS

Pagal ADR/RID, IMDG ir IATA produktas nepriskiriamas pavojingiems kroviniams. Pakuotės transportuojant saugoti nuo pažeidimo ir drėgmės.

15. REGLAMENTAVIMAS

Taikomi REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, CLP reglamentas (EB) Nr. 1272/2008, Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 ir atitinkami Lietuvos teisės aktai.

16. KITA INFORMACIJA

H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Oficialus SDS parengtas 2015-06-01, atnaujintas 2023-01-05, versija 6. Šis dokumentas yra informacinis vertimas.

Informacinis vertimas pagal oficialų BOLIX UZB saugos duomenų lapą, versija 6, atnaujinta 2023-01-05. Originalas: <https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/5161/karta-charakterystyki-bolix-uzb.pdf>