

BOLIX WM

1. IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius: BOLIX WM. Nustatyta paskirtis: klijavimo mišinys stiklo pluošto tinkleliui įterpti armuotajame sluoksnyje ETICS sistemose ir fasadinėms bei lamelinėms mineralinės vatos plokštėms klijuoti prie tipinių mineralinių pagrindų. Tiekėjas: BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Lenkija; laboratorium@bolix.pl; www.bolix.pl. Pagalbos telefonas: +48 801 650 222, darbo dienomis 8:00-16:00. Lietuvoje skubios pagalbos numeris - 112.

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317; STOT SE 3 H335. Signalinis žodis: PAVOJINGA. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. P101, P102, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338. Sudėtyje yra portlandcemenčio. Produktas turi mažiau kaip 1 % įkvepiamos kristalinio silicio dioksido frakcijos. PBT/vPvB kriterijų neatitinka; endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.

3. SUDĖTIS

Cementų, polimerų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys. Portlandcementis, CAS 65997-15-1, EB 266-043-4, koncentracija 25- $\leq$ 50 %; klasifikacija: Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, STOT SE 3 H335.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpus: išvesti į gryną orą, užtikrinti ramybę; esant sunkiems simptomams nedelsiant kviešti medicinos pagalbą. Patekus ant odos: nusivilkti užterštus drabužius ir avalynę, plauti vandeniu ir muilu. Patekus į akis: plauti kambario temperatūros vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, išimti kontaktinius lęšius, jei lengva, ir skubiai kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinėti vėmimo, išskalauti burną ir kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas normaliomis sąlygomis nedegus, nesprogus ir nepalaiko degimo. Gaisrą gesinti aplinkai tinkamomis priemonėmis; rekomenduojami ABC milteliniai gesintuvai. Ugniagesiai turi naudoti visą apsauginę aprangą ir autonominį kvėpavimo aparatą. Gesinimo priemonių neleisti patekti į vandens telkinius.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

Vengti dulkių susidarymo. Naudoti asmens apsaugos priemonės; neapsaugotus asmenis patraukti į saugią vietą. Produktą sušluoti arba surinkti kastuvu į tinkamą uždara talpą. Neleisti patekti į gruntinius ir paviršinius vandenį, dirvožemį ar kanalizaciją.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudoti gerai vėdinamose vietose, vengti dulkių susidarymo ir nusėdimo. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti; po darbo nusiplauti rankas. Laikyti gerai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiai nuo maisto, šilumos, spinduliavimo ir drėgmės. Maksimalus laikymo laikas - 12 mėnesių.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

Darbo vietos ribines vertes taikyti pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus. Oficialaus šaltinio orientaciniai duomenys: portlandcementis - įkvepiamoji frakcija 6 mg/m³, respirabilioji 2 mg/m³; kvarcas (RCS <1 %) - 0,1 mg/m³. Naudoti kvėpavimo apsaugą pagal EN 149, nitrilo pirštines, sandarius apsauginius akinius pagal EN 166, darbo drabužius ir neslidžią avalynę. Darbo vietoje numatyti akių plovimo priemonę ir avarinį dušą.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Kieta medžiaga, pilki milteliai, būdingas kvapas. Piltinis tankis apie 1680 kg/m³. 1 % suspensijos pH apie 11-12. Vandenyje netirpus. Lydymosi / skilimo temperatūra virš 1250 °C. Nedegus ir nesprogus.

BOLIX WM

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Normaliomis tvarkymo ir laikymo sąlygomis stabilus. Vengti drėgmės ir nesuderinamų medžiagų. Sumaišius su vandeniu vyksta šarminė hidratacijos reakcija. Normaliomis sąlygomis pavojingų skilimo produktų nesusidaro.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Dirgina odą, gali sukelti alerginę odos reakciją ir smarkiai pažeisti akis. Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus. Pakartotinis ar ilgalaikis dulkių poveikis gali dirginti kvėpavimo sistemą. Produkte yra mažiau kaip 1 % įkvepiamos kristalinio silicio dioksido frakcijos.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, tačiau dideli kiekiai dėl šarminės reakcijos gali pakeisti vandens pH. Neleisti patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ar gruntą. PBT ir vPvB kriterijų neatitinka. Endokrininę sistemą ardančių savybių nenustatyta.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Produkto ir pakuotės atliekas tvarkyti pagal vietos ir ES teisės aktus. Nesukietėjusio produkto neišleisti į kanalizaciją. Sukietėjusius likučius tvarkyti kaip statybines atliekas, jei nacionaliniai reikalavimai nenustato kitaip. Svarią pakuotę perduoti perdirbti.

14. VEŽIMAS

Pagal ADR/RID, IMDG ir IATA produktas nepriskiriamas pavojingiems kroviniams. Pakuotes transportuojant saugoti nuo pažeidimo ir drėgmės.

15. REGLAMENTAVIMAS

Taikomi Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 ir atitinkami Lietuvos darbuotojų saugos, cheminių medžiagų bei atliekų tvarkymo teisės aktai. Mišinio cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16. KITA INFORMACIJA

H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Šis dokumentas yra informacinis vertimas pagal oficialų lenkišką BOLIX WM saugos duomenų lapą, parengtą 2015-06-01, atnaujintą 2023-01-05, versija 10. Ginčo atveju vadovautis gamintojo originalu ir galiojančiais Lietuvos bei ES teisės aktais.

Informacinis vertimas į lietuvių kalbą pagal oficialų BOLIX WM saugos duomenų lapą, versija 10, atnaujinta 2023-01-05. Originalas: <https://www.bolix.pl/download/216/karty-charakterystyki-aktualne/3647/karta-charakterystyki-bolix-wm.pdf>