

BOLIX ZW

1. IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius: BOLIX ZW. Paskirtis: klijavimo mišinys fasadinėms laminarinės ir lamelinės struktūros mineralinės vatos plokštėms klijuoti ETICS sistemose prie tipinių mineralinių pagrindų. Nenaudoti armuojamajam sluoksniui. Tiekėjas: BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec, Lenkija; tel. +48 33 47 50 600; laboratorium@bolix.pl. Pagalbos telefonas: +48 801 650 222 darbo dienomis 8:00-16:00. Lietuvoje skubios pagalbos numeris - 112.

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B H317; STOT SE 3 H335. Signalinis žodis: PAVOJINGA. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Naudoti apsaugines pirštines, drabužius, akių ir veido apsaugą. Sudėtyje yra portlandcemenčio. PBT/vPvB kriterijų neatitinka; endokrininę sistemą ardančių medžiagų nėra.

3. SUDĖTIS

Cemento, polimerų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys. Portlandcementis, CAS 65997-15-1, EB 266-043-4, koncentracija 25-50 %; klasifikacija Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, STOT SE 3 H335.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

[kvėpus: išvesti į gryną orą ir užtikrinti ramybę; esant sunkiems simptomams kviesti medicinos pagalbą. Patekus ant odos: nusivilkti užterštus drabužius, plauti vandeniu ir muilu. Patekus į akis: plauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 min., išimti kontaktinius lęšius, jei lengva, ir skubiai kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinėti vėmimo, išskalauti burną ir kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Produktas nedegus, nesproguos ir nepalaiko degimo. Gaisrą gesinti aplinkai tinkamomis priemonėmis; rekomenduojami ABC milteliniai gesintuvai. Ugniagesiai turi naudoti pilną apsauginę aprangą ir autonominį kvėpavimo aparatą. Gesinimo vandens neišleisti į aplinką.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

Vengti dulkių susidarymo ir naudoti asmenines apsaugos priemones. Neapsaugotus asmenis patraukti iš zonos. Produktą sušluoti ar surinkti kastuvu į uždarą talpą. Neleisti patekti į gruntą, kanalizaciją, paviršinius ar požeminius vandenis.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudoti gerai vėdinamose vietose, vengti dulkių. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti; po darbo nusiplauti rankas. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiai nuo maisto, šilumos ir drėgmės. Maksimalus laikymo laikas - 12 mėnesių.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

Ribines vertes taikyti pagal Lietuvos teisės aktus. Šaltinio orientaciniai duomenys: portlandcemenčio įkvepiamoji frakcija 6 mg/m³, respirabilioji 2 mg/m³; respirabilus kristalinis silicio dioksidas 0,1 mg/m³. Naudoti kvėpavimo apsaugą pagal EN 149, nitrilo pirštines, sandarius akinius pagal EN 166, darbo drabužius ir neslidžią avalynę. Darbo vietoje numatyti akių plovimo priemonę ir avarinį dušą.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Kieta medžiaga, pilki milteliai, būdingas kvapas. Piltinis tankis apie 1780 kg/m³. 1 % suspensijos pH 11-12. Vandenyje netirpus. Lydymosi / skilimo temperatūra >1250 °C. Nedegus ir nesproguos.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Normaliomis tvarkymo ir laikymo sąlygomis stabilus. Vengti drėgmės ir nesuderinamų medžiagų. Sumaišius su vandeniu vyksta šarminė hidratacijos reakcija. Pavojingų skilimo

BOLIX ZW

produktų normaliomis sąlygomis nesusidaro.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Dirgina odą, gali sukelti alerginę odos reakciją ir smarkiai pažeisti akis. Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus. Pakartotinis ar ilgalaikis dulkių poveikis gali dirginti kvėpavimo sistemą. Produkte yra mažiau kaip 1 % įkvepiamos kristalinio silicio dioksido frakcijos.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, tačiau didelis kiekis dėl šarminės reakcijos gali pakeisti vandens pH. Neleisti patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ar gruntą. PBT ir vPvB kriterijų neatitinka. Endokrininę sistemą ardančių savybių nenustatyta.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Produkto ir pakuotės atliekas tvarkyti pagal vietos bei ES teisės aktus. Nesukietėjusio produkto neišleisti į kanalizaciją. Sukietėjusius likučius tvarkyti kaip statybines atliekas, jei nacionaliniai reikalavimai nenustato kitaip. Neužterštą pakuotę perduoti perdirbti.

14. VEŽIMAS

Pagal ADR/RID, IMDG ir IATA produktas nepriskiriamas pavojingiems kroviniams. Pakuotes saugoti nuo pažeidimo ir drėgmės.

15. REGLAMENTAVIMAS

Taikomi Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 ir atitinkami Lietuvos darbuotojų saugos, cheminių medžiagų bei atliekų tvarkymo teisės aktai. Cheminės saugos vertinimas mišiniui neatliktas.

16. KITA INFORMACIJA

H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Tai informacinis vertimas pagal oficialų lenkišką BOLIX ZW saugos duomenų lapą, versija 10, atnaujinta 2023-01-05. Ginčo atveju vadovautis gamintojo originalu ir galiojančiais Lietuvos bei ES teisės aktais.

Informacinis vertimas į lietuvių kalbą pagal oficialų BOLIX ZW saugos duomenų lapą, versija 10, atnaujinta 2023-01-05. Šaltinis: BOLIX S.A., bolix.pl.