

KLIMAS WKTHERM-8 8 × 195 mm

Techninių duomenų lapas · LT informacinis vertimas

Produkto paskirtis

Smūginė ETICS smeigė su metaline vinimi ir trumpa išsiplėtimo zona, skirta papildomai mechaniškai tvirtinti termoizoliacines plokštes bei perimti vėjo siurbimo apkrovas.

- EPS ir XPS polistireniniam putplasčiui.
- Mineralinei vatai su TDX-90 arba TDX-140 poveržlėmis.
- Pagrindų kategorijos A, B ir C.

Pasirinktas variantas

- Kodas: WKTHERM08195(200).
- Matmenys: 8 × 195 mm.
- Kiekis pakuotėje: 200 vnt.
- Naujas pastatas, paviršinis montavimas: iki maždaug 160 mm izoliacijos.
- Naujas pastatas, įgilintas montavimas: iki maždaug 180 mm izoliacijos.
- Senas pastatas, paviršinis montavimas: iki maždaug 140 mm izoliacijos.
- Senas pastatas, įgilintas montavimas: iki maždaug 160 mm izoliacijos.

Techniniai parametrai

- Smeigės skersmuo: 8 mm.
- Lėkštelės skersmuo: 60 mm.
- Efektyvus inkaravimo gylis: 25 mm.
- Gręžinio gylis: 35 mm.
- Taškinis šilumos laidumas χ : 0,002 W/K.
- Smeigės medžiaga: PE.
- Vinis: cinkuotas plienas, galvutė apsaugota plastiką su stiklo pluoštu.
- Europos techninis įvertinimas: ETA-11/0232.

Montavimo principas

Galutinis ilgis skaičiuojamas pagal formulę $L_d = t_{fix} + t_{tol} + h_{eff}$, įvertinant izoliacijos, klijų, seno tinko ir kitų nenešančių sluoksnių storį.

- Nustatyti pagrindo tipą ir smeigės tinkamumą.
- Termoizoliaciją pirmiausia tinkamai priklijuoti.

KLIMAS WKTHERM-8 8 × 195 mm

- Gręžti 8 mm angą; kietuose pagrinduose anga turi būti bent 10 mm gilesnė už inkaravimo gylį.
- Išvalyti dulkes; tuščiaviduriuose pagrinduose gręžti be smūgio.
- Įstatyti smeigę, lėkštelę priglauti prie izoliacijos ir įkalti vinį.
- Smeigių skaičių ir išdėstymą nustato fasado projektas.

Svarbi pastaba

Bendroji produkto informacija nepakeičia konkretaus ETICS sprendinio projekto, ištraukimo bandymų ar gamintojo ETA bei montavimo instrukcijos.