

TERMO ORGANIKA GALAXY

fasada

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 018-DoP-260320 · LT informacinis vertimas

Gaminio identifikavimas

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: GALAXY fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80.

Gamintojas: Termo Organika Sp. z o.o., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 24, 30-320 Kraków, Lenkija.

Harmonizuotas standartas: EN 13163:2012+A1:2015.

Numatyta paskirtis: pastatų šilumos izoliacija.

Deklaruojamos esminės savybės

- Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λ_D : 0,033 W/(m·K).
- Reakcijos į ugnį klasė: E.
- Atsparumas lenkimui: BS75, ne mažiau kaip 75 kPa.
- Tempiamasis stipris statmenai paviršiui: TR80, ne mažiau kaip 80 kPa.
- Matmenų stabilumas normaliomis laboratorinėmis sąlygomis: DS(N)2, $\pm 0,2$ %.
- Matmenų stabilumas 70 °C temperatūroje 48 valandas: DS(70,-)2, ne daugiau kaip 2 %.
- Storio tolerancija: T(1), ± 1 mm.
- Ilgio tolerancija: L(2), ± 2 mm.
- Pločio tolerancija: W(2), ± 2 mm.
- Stačiakampiškumas: S(5), ± 5 mm/m.
- Plokštumas: P(5), 5 mm.

Pasirinkto 150 mm varianto duomenys

- Lygios plokštės matmenys: 1000 × 500 × 150 mm.
- Deklaruojama šiluminė varža RD: 4,55 m²K/W.
- Pakuotėje: 4 plokštės, 2,0 m², 0,300 m³.

Teisinė pastaba

Šis dokumentas yra informacinis vertimas lietuvių kalba, parengtas pagal

TERMO ORGANIKA GALAXY fasada

gamintojo paskelbtą deklaraciją Nr. 018-DoP-260320. Esant neatitikimams, teisiškai galioja originalus gamintojo dokumentas.